Masterworks Order Form

※ご希望の仕様を選び、該当する項目にもれなく✔印をチェックしてお申し込み下さい。

定価
（税抜き）

Snare Drum　　**14インチ**

●Step 1.　スネアドラムのサイズ（口径＆深さ）を価格表よりお選び下さい。

14 x ＿＿＿
口径　深さ

●Step 2.　スネアドラムのシェルの厚さ（Ply数）を対応表ご参照のうえご指定下さい。
※ドラムの口径により製造不可のプライ数がございますので、ご注意下さい。

- ☐ 4Ply（5.0mm）　w/4Ply（5.0mm）レインフォースメント
  - ☐ メイプル
  - ☐ バーチ
  - ☐ マホガニー
- ☐ 6Ply（7.5mm）
- ☐ 8Ply（10mm）
- ☐ 10Ply（12.5mm）
- ☐ 20Ply（25mm）

※ 等厚材（例：6plyで5.4mm等）をご希望の場合はお問合せ下さい。

●Step 3.　スネアドラムのシェル構成及び素材をご指定下さい。

☐ **シェルの単一素材構成**
- ☐ **オール・メイプル**
- ☐ **オール・バーチ**
- ☐ **オール・マホガニー**

→Step 4.へお進み下さい。

☐ **シェルのブレンド素材構成**
※シェルのブレンド素材構成では、4種類の素材を
インサイド、ミドル、アウトサイドでそれぞれ2Ply単位のブレンドが可能です。
※Step2.で指定したシェルのトータルプライ数に合うように
ブレンドパターンを決定して下さい。

インサイド・プライ
- ☐ メイプル　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
- ☐ バーチ　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
- ☐ マホガニー　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
- ☐ ガムウッド　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8

ミドル・プライ
- ☐ メイプル　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
- ☐ バーチ　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
- ☐ マホガニー　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
- ☐ ガムウッド　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8

アウトサイド・プライ
- ☐ メイプル　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
- ☐ バーチ　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
- ☐ マホガニー　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
- ☐ ガムウッド　プライ数 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8

☐ Artisan*　プライ数 ☐ 2
*ArtisanのアウトサイドプライにはArtisan + メイプルの2Ply（2.5mm）
構成になります。
Step 5.はArtisanフィニッシュを選択してください。

- ☐ 内面カーボン
- ☐ 両面カーボン
- ☐ 内面ファイバーグラス

●Step 4.　エッジ
- ☐ **スタンダード45°**
- ☐ **ラウンド45°**
- ☐ **アウター60°**
- ☐ **フルラウンド**　※
- ☐ **インナー45°**

※フルラウンドエッジはシェル厚：6ply & 8ply のみ選択可能です。

●Step 5.　カラー

カラー名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

特注カラーの場合
☐ カラーサンプルあり

☐ **Artisanフィニッシュ**

- ☐ ナチュラル・ブビンガ
- ☐ ナチュラルインブイヤ
- ☐ ナチュラルゼブラウッド
- ☐ ナチュラルブラックバーストブラックリンバ
- ☐ タモ*
- ☐ フレームメイプル*

カラー名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
*タモ or フレームメイプルを選択の際は、ご希望のカラー名をご記入ください。

右上、Step6.へお進みください。

その他 カスタム仕様ご希望内容等（補足事項）

（仕様によりカスタム価格になります。）

●Step 6.　パーツ・フィニッシュをご指定下さい。
- ☐ クローム・フィニッシュ
- ☐ ゴールド・フィニッシュ
- ☐ ブラック・フィニッシュ
- ☐ ニッケル・フィニッシュ
- ☐ ブラックニッケル・フィニッシュ

●Step 7.　各部パーツをご指定下さい。

フープ
- ☐ マスターキャストフープ
- ☐ ファットトーンフープ
- ☐ スーパーフープⅡ
- ☐ ブラスフープ　クローム仕様のみ

テンション数を選択
- ☐ 8テンション
- ☐ 10テンション　※フリーフローティングは10テンションのみ

スナッピー
- ☐ SN-1420C　☐ SN-1420D　☐ SN-1420I
- ☐ SN-1442C　☐ SN-1442D　☐ SN-1442I
- ☐ S-022　☐ S-022N　☐ S-022NU
- ☐ S-030N　☐ S-040　☐ S-041

ストレイナー
深さ：5”～のスネア
- ☐ SR-017
- ☐ SR-015
- ☐ SR-150
- ☐ SR-1000

☐ **フリーフローティング**
- ☐ SR-160F
- ☐ SR-1000F

※深さが4”の場合は、SR-018となります。

ラグ
深さ：4”のスネア
- ☐ CL-05
- ☐ TB-40

深さ：5”～5.5”のスネア
- ☐ ARL-55
- ☐ BRL-55
- ☐ CL-55
- ☐ TB-50
- ☐ TB-55
- ☐ STL-100
- ☐ STL-55
- ☐ STL-55L

深さ：6.5”のスネア
- ☐ ARL-65
- ☐ BRL-65
- ☐ CL-100
- ☐ CL-65
- ☐ TB-65
- ☐ STL-65
- ☐ STL-100

※ 深さ7”以上のスネアのラグはお問い合わせください。
※ フリーフローティングの場合は深さによりポストが決まります。

●Step 8.　空気穴の高さ
- ☐ 中央
- ☐ 黄金比