

IRON HORSE V2

DISTORTION



WALRUS
AUDIO

Iron Horse V2はクラシックなディストーションへの原点回帰です。太くパンチがあり、激しいリブに最適。トゥルーバイパス仕様。このV2ではハイゲインがアップデートされより荒々しいディストーションを生み出します。レベルもゲインコントロールをしやすいように調整されました。トーンはよりトレブルが効きやすく、ディストーションレンジも広がりローゲインまで対応できます。

9V JACK

9-volt DC, Center Negative, <100ma

LEVEL

アウトプットレベルをコントロールします。

MODE

クリッピングダイオード切り替えで以下のモードを選択。

左:わずかなコンプレッション

右:強いコンプレッション

中央:ワイド、オープンなサウンド

OUTPUT JACK

1/4インチケーブルでアンプに接続します。

TONE

時計回りでハイ/トレブルが上がります。反時計回りでハイ/トレブルが下がります。

DISTORTION

ディストーションの調整。時計回りでディストーションが増えます。ディストーションが増えるにつれシグナルはラウドで太く、歪みが強くなります。反時計回りでディストーションが減ります。

INPUT JACK

1/4インチケーブルでギター(楽器)に接続します。

ON/OFF TRUE BYPASS SWITCH

エフェクトオン・オフを切り替えます。



取扱説明書

●安全にご使用いただくために

この度はWALRUS AUDIO製品をお買い上げいただきありがとうございました。

- ・使用開始前に、安全ため下記の説明をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、必ず保存しておいて下さい。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、下記の指示を必ず守ってください。



警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意: 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。



警告

1. 火災または感電の危険を避けるため分解したり修理、改造は行わないでください。
2. 火災または感電の危険を避けるため本機器を雨や湿気にさらさないでください。



注意

1. この取扱説明書をよくお読みください。
2. この取扱説明書で説明されている範囲を超えた保守点検作業を行わないでください。
3. 本機器を暖房器具や電熱器などの熱を発生する機器の近くに置かないでください。
4. 本機器に異物や液体が入らないようにしてください。
5. 本機器の清掃には、金属部分の先端部などでけがをしないよう注意して、乾いた布のみを使用してください。
6. 火器の近くを避け、安定した場所に保管してください。天災による事故、火災の原因となったり、地震の際に落下してけがの原因になることがあります。
7. 発火や感電の危険を避けるため本危機を濡れた手で、水の近くで使用しないでください。