

IRON HORSE V3

DISTORTION



Iron Horse V3はクラシックなディストーションへの原点回帰です。太くパンチがあり、激しいリブに最適。このV3ではSi/LEDノブを追加、またディストーションのレンジの改良を行い、クリアなオーバードライブサウンドから攻撃的なフルディストーションサウンドまで広くカバーします。



9V JACK

9-volt DC, Center Negative, <100ma

OUTPUT JACK

1/4インチケーブルでアンプに接続します。

INPUT JACK

1/4インチケーブルでギター(楽器)に接続します。

LEVEL

アウトプットレベルをコントロールします。

DISTORTION

ディストーションの調整。時計回りでディストーションが増えます。ディストーションが増えるにつれシグナルはラウドで太く、歪みが強くなります。反時計回りでディストーションが減ります。

Si / LEDノブ

シリコン(Silicon)とLEDクリッピングのブレンドを調整します。ノブを左側に回すとコンプレッションの強いシリコンクリッピング、ノブを右側に回すとコンプレッションの少ないLEDクリッピング、そしてノブ中央の位置ではシリコンとLEDクリッピングの比率が異なった複雑なクリッピングサウンドを生み出します。

STONE

時計回りでハイ/トレブルが上がります。反時計回りでハイ/トレブルが下がります。

※ Si / LEDノブは内部ゲインとクリッピングスタイルを変えているため、他のノブのコントロールに影響を及ぼします。設定したノブのポジションによってはレベルノブを使用して全体の出力の上げ下げを行う必要があるでしょう



ON/OFF TRUE BYPASS SWITCH

エフェクトオン・オフを切り替えます。

キリトリ線 ✂